



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN

Hoge snelheid all-in-one mono duplex laserprinter met faxfunctie en netwerkconnectie.

De MFC-8880DN is snelle, betrouwbare en gebruiksvriendelijke all-in-one machine, waarmee u kunt printen, scannen, kopiëren en faxen. Via de ingebouwde netwerkconnectie heeft uw hele kantoor toegang tot het printen van professionele bedrijfsdocumenten.

- Printen, kopiëren, faxen en kleuren scannen met één veelzijdige all-in-one machine.
- Bespaar papier met automatisch dubbelzijdig (duplex) printen en kopiëren.
- Hoge print- en kopieersnelheid tot 30 pagina's per minuut.
- Flexibele aansluitmogelijkheden en verschillende netwerkopties zoals scannen naar netwerk of FTP.
- Meer gebruiksgemak door direct te printen van, of scannen naar een USB geheugenstick.
- Duidelijk verlicht LCD scherm voor een eenvoudige toegang tot het bedieningsmenu.
- Standaard en hoge capaciteit tonercartridge leverbaar ter verlaging van de afdrukkosten.
- Flexibele papierinvoer met 250 vel papierlade, 50 vel multifunctionele lade en 50 vel automatische document invoer (ADF).

MFC-8880DN Hoge snelheid all-in-one mono duplex laserprinter met faxfunctie en netwerkconnectie

De snelle en gebruiksvriendelijke MFC-8880DN beschikt over veel verschillende functionaliteiten en neemt u zodoende het nodige werk uit handen.

Printen en kopiëren op hoge snelheid tot wel 30 pagina's per minuut, automatische duplex printen en handige netwerkmogelijkheden behoren tot het functiepakket van de MFC-8880DN. De standaard papierlade heeft een capaciteit van 250 vel en met de 50 vel multifunctionele lade kunt u gemakkelijk printen op speciale papiersoorten en afwijkende formaten. Met de 50 vel document invoer (ADF) kopieert en faxt u snel documenten van meerdere pagina's. Verschillende functies zoals scan naar e-mail, scan naar FTP en

internet fax, verhogen de productiviteit in uw kantoor.

Verminder papiergebruik door automatisch duplex te printen en te kopiëren of gebruik de N in 1 functie waarmee u meerdere pagina's op één vel kunt afdrucken. Creëer eenvoudig professionele boekjes met behulp van de printerdriver, of voeg een watermerk toe aan uw afdrucken.

U kunt kosten besparen door gebruik te maken van de hoge capaciteit tonercartridge. Tevens heeft de machine een gescheiden drum en toner unit. Dit heeft als voordeel dat deze afzonderlijk vervangen kunnen worden. De MFC-8880DN is vanwege het efficiënte energieverbruik ENERGY STAR-gecertificeerd en voldoet aan de Duitse 'Blaue Engel' milieustandaard.



MFC-8880DN Technische specificaties

Mono duplex printer		Printer driver software	
Technologie	Electrofotografische laser	Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home Editie, Windows Server 2003® (32 & 64 bit edities), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Print snelheid A4	Standaard - tot 30ppm Duplex - tot 13 zijden per minuut	Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 of recenter
Resolutie	1.200dpi, HQ1200 (2.400 x 600), 600dpi, 300dpi	Linux****	CUPS print systeem (x86, x64 omgeving), LPD/LPRng print systeem (x86, x64 omgeving)
Eerste pagina	Minder dan 8,5 seconden	Printer driver functies	
Emulatie	PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 taal emulatie) IBM proprinter XL, Epson FX-850	Automatische duplex	Automatisch duplex printen
Interne Lettertypen	PCL®6 - 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes Postscript®3 - compatible fonts: 66	Boekje printen	Print 2 pagina's per zijde van het papier (totaal 4 pagina's) en vouw deze in het midden.
Interface	Hi-Speed USB 2.0	N in 1	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's tot 1 A4 pagina
Netwerk	10/100 Base-TX	Poster printen	Vergroot 1 A4 pagina en print deze op 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's
Display	5 regels, 22 karakters wit verlicht LCD	Watermerk printen	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Mono duplex copier		Macro functie	Automatiseer herhalende taken, zoals een briefhoofd printen.
Kopie snelheid A4	Tot 30kpm	Status monitor	Deze functie geeft de printerstatus weer op het scherm van uw PC.
Resolutie	Duplex - tot 13 zijden per minuut	USB direct interface	
Eerste pagina	Tot 1.200 x 600dpi	USB direct print	Print direct afbeeldingen/bestanden vanaf een USB-flashgeheugen.
Stapel & sorteert	Minder dan 10,5 seconden (vanuit gereed modus)	Bestandsformaten - Print	PDF versie 1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (gecreëerd door de MFC-8880DN serie printer driver), TIFF (MH) (gescand door het Brother model)
Vergroot/Verklein ratio	Stapel en sorteert meerdere gekopieerde documenten	Scan naar USB	Scan afbeeldingen/bestanden naar een USB-flashgeheugen.
Mono duplex fax		Statusformaten - Scan	PDF versie 1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF
Modem snelheid	33.600bps (G3)	Netwerk	
Internet fax	Fax documenten over de hele wereld via internet zonder een telefoonlijn te gebruiken	Web based management	Web browser print server management
Fax/Tel switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst	Driver deployment wizard	Een snelle en gemakkelijke manier om printer drivers te installeren op een Windows® PC in het netwerk.
Direct kiesnummers	40 (20 x 2) locaties	BRAdmin Light	Print server management voor Windows® en Mac OS X® 10.3.9 of recenter
Snelkies- en groepsnummers	Tot 300 locaties (snelkeuze) en tot 8 groepen	BRAdmin Professional****	Voor LAN / WAN management
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is	Protocols	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Fax doorzenden & ophalen	Doorsturen of ophalen van faxen naar of van een andere locatie	IPv4 ondersteunde protocollen	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS nameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, FTP cliënt en server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP cliënt en server, SMTP cliënt, APOP/POP voor SMTP, SMTP-AUTH SNMpv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS cliënt, SNTp, LDAP, POP3/SMTP
Ontvangst / verzend geheugen	Tot 500 pagina's (ITU-T test kaart, standaard resolutie, MMR)	IPv6 ondersteunde protocollen	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, FTP cliënt en server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP cliënt en server, SMTP cliënt, APOP/POP voor SMTP, SMTP-AUTH SNMpv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTp, LDAP, POP3/SMTP
Foutcorrectie modus (ECM)	Indien beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden	Adresboek	Bereik het interne adresboek via LDAP om faxen en e-mails te verzenden
PC-Fax***	Zend & ontvang faxen vanaf een PC (telefoonlijn vereist)	Consumables & accessoires	
Kleuren duplex scanner		Inbox toner	Ongeveer 3.000 pagina's*
Resolutie	600 x 2.400dpi (van scanner glas) 600 x 1.200dpi (van ADF)	Standaard toner	TN-3230 - Ongeveer 3.000 pagina's*
Resolutie (geïnterpoleerd)	19.200 x 19.200dpi	Hoge capaciteit toner	TN-3280 - Ongeveer 8.000 pagina's*
Grijswaarde	256 grijsstinten	Drum	DR-3200 - Ongeveer 25.000 pagina's
Kleurdiepte	48 bit intern, 24 bit extern	Optionele extra papierlade	LT-5300 - 250 vel papierlade
Scan functies	Scan naar E-mail / OCR / afbeelding / bestand** Scan naar E-mail server / netwerk / FTP / USB flash geheugen	Afmeting & gewicht	
Papier		Met doos	628(B) x 567(D) x 575(H) mm / 22,1kg
Papier invoer	Standaard papierlade: 250 vel Multifunctionele lade: 50 vel Optionele papierlade: 250 vel	Zonder doos	531(B) x 451(D) x 475(H) mm / 18,6kg
Papier uitvoer	Automatische document invoer (ADF): 50 vel 150 vel (bedrukte zijde onder)	Overig	
Papier specificaties		Stroomverbruik	680W tijdens kopiëren 85W stand-by 18W slaapstand
Papier soorten	Standaard papier lade - dun papier, normaal papier, bond papier, gerecycled papier, transparanten (tot 10 vellen) MF lade - dun papier, normaal papier, dik papier, bond papier, gerecycled papier, enveloppe, labels, transparanten (tot 10 vellen) Optionele lade - dun papier, normaal papier, bond papier, gerecycled papier	Geluidsdruk	Minder dan 56dBA tijdens kopiëren, minder dan 30dBA in stand-by modus
Papier gewicht	Standaard papier lade - 60 tot 105g/m² (16 tot 28lb) MF lade - 60 tot 163 g/m² (16 tot 43 lb) Optionele lade - 60 tot 105g/m² (16 tot 28lb) Duplex - 60 tot 105g/m² (16 tot 28 lb) ADF - 64 tot 90 g/m² (17 - 24 lb)	Geluidskracht	Minder dan 6,95B tijdens kopiëren, minder dan 4,6B in stand-by modus
Papier formaten	Standaard papier lade - A4, Letter, ISO B5, A5, A5 (Lange zijde), ISO B6, A6, Executive MF lade - Breedte 69,8 tot 216 mm, lengte 116 tot 406,4 mm Optionele lade - A4, Letter, ISO B5, A5, ISO B6, Executive Automatische duplex - A4	Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in stand-by Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
		Laser classificatie	Klasse 1 laser product (IEC 60825-1+A2:2001)
		Aanbevolen aantal afdrucken per maand	500 - 3.500 pagina's

* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752. ** Vereist Brother Software ***Ontvangst enkel in Windows® **** Optionele gratis downloads beschikbaar vanaf <http://solutions.brother.com>

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

