

NC-8100h (Optie) Print/Fax Server Kenmerken

Netwerk Laserprinter

Met de NC-8100h kunt u door middel van de meest gebruikte protocollen en platformen over het netwerk afdrukken. Alle belangrijke besturingssystemen, zoals Windows®, Macintosh®, Novell® en Unix worden ondersteund met printsnelheden tot maximaal 14 pagina's per minuut en een resolutie van 600 x 600 dpi – Brother's Driver Deployment Wizard biedt een groot aantal gemakkelijk te installeren functies.

Belangrijke kenmerken:

- 10/100Base-TX Fast Ethernet Connectivity.
- Tot 14 pagina's per minuut netwerk afdruksnelheid.
- Ondersteuning voor:
 - TCP/IP – RARP, BOOTP, DHCP, NetBIOS, WINS, LPR/LPD, Port 9100, SMTP/POP3, SMB (netBIOS/IP), IPP, FTP, TELNET, HTTP, SNMP, TFTP.
 - IPX/SPX.
 - AppleTalk (EtherTalk).
 - DLC/LLC.
- Netwerk Printerstuurprogramma Wizard.
- Brother Solutions Center voor Service en Ondersteuning. <http://solutions.brother.com>

Netwerkscanner/Scan naar E-mail (*)

Een makkelijk te gebruiken voorziening die vanaf nu een scan in zowel mono als kleur naar E-mail ondersteunt met resoluties tot maximaal 600 dpi en met gebruikmaking van standaard bestandsformaten (*1). Scan naar E-mail kan een afdruk in mono of kleur naar elk E-mailadres overal ter wereld verzenden en biedt daarnaast als extra functie de mogelijkheid dezelfde afdruk naar zowel E-mailadressen als faxnummers te versturen.

Belangrijke kenmerken:

- Mono TIFF-F tot 200 x 200 dpi.
- Kleur JPEG tot 600 x 600 dpi.
- Groepsverzenden naar E-mail.
- Kan worden gebruikt voor zowel conventionele als digitale archivering.

Compleet Netwerkbeheer

Ingebouwde Webserverondersteuning

Goed beheer is in de drukke netwerkomgeving van vandaag de dag een absolute noodzaak. U kunt gebruik maken van de meeste computertoepassingen (webbrowser met Javascript-ondersteuning vereist) om de instellingen van de printer/MFC en het netwerk in real time te raadplegen en te wijzigen.

Belangrijke kenmerken:

- Gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface.
- Wachtwoordbescherming op twee niveaus voorkomt dat onbevoegde gebruikers belangrijke instellingen kunnen wijzigen.
- E-mail berichtgeving van Printer/Verbruiksartikelen/ Service fouten.
- Snelzoekfunctie voor andere op uw LAN aangesloten Brother printers en MFC's.
- Verander MFC en print/fax server instellingen tijdens in bedrijf zijn.
- Wijzig een groot aantal instellingen, zoals papier-, stroombesparings- en netwerk-specifieke instellingen.
- Ondersteuning voor meerdere talen. Ingebouwd webserverondersteuning beschikbaar in maximaal 6 talen.

Faxserver Kenmerken (Brother Network PC-FAX)

De NC-8100h wordt geleverd met Brother Network PC-FAX software waarmee Macintosh® en Windows® gebruikers op het netwerk - op dezelfde makkelijke manier als bij het geven van een printopdracht - de mogelijkheid krijgen faxberichten vanaf elke bureautoepassing te versturen. Daarnaast kunnen netwerkgebruikers met behulp van het Brother PC-FAX adresboek en de NC-8100h (*) hetzelfde document naar meerdere adressen versturen, met inbegrip van Faxnummers, E-mail adressen en Internet FAX/MFC adressen.

Belangrijke kenmerken:

- Gebruiksvriendelijk faxen vanaf het bureau over het netwerk.
- Groepsverzenden naar Fax, E-mail en Internet faxen (*2).
- Lokaal of netwerk adresboek.
- Keuze uit Gebruikersinterfaces (*2).
- Brother Solutions Center voor Service en Ondersteuning. <http://solutions.brother.com>

Internet Fax

Een kostenbesparende voorziening waarbij standaard faxtechnologie met het Internet gecombineerd wordt waardoor u faxberichten via het LAN/WAN of het Internet naar of van andere faxmachines (*3) of E-mail adressen kunt versturen of ontvangen.

Belangrijke kenmerken:

- Verminderde kosten voor interlokale en internationale gesprekken.
 - TX (verzending)berichtenrapportage (*4).
- (*1) Kan worden geraadpleegd met standaard Windows® software.
 (*2) Uitsluitend voor Windows® gebruikers.
 (*3) Compatible met ITU.T37 Internet faxmachines.
 (*4) MDN (Mail Delivery Notification) ondersteuning vereist.
 (*5) Vereist een verbinding met de E-mailserver.

Brother BRAdmin Professional

De Brother BRAdmin Professional Windows software is ontworpen voor het beheer van uw op het netwerk aangesloten Brother Printers en MFC machines en andere SNMP printers in TCP/IP en IPX/SPX omgevingen.

Belangrijke kenmerken:

- Lokaliseer en beheer alle op het netwerk aangesloten Brother apparatuur.
- Groepeer printers/MFC's op basis van een veelheid aan parameters, zoals modelnaam, IP of IPX/SPX adres, type, locatie en Ethernetadres.
- Configuratie van meerdere printers/MFC's tegelijk. Wijzig de instellingen van een printer/MFC en stuur de gewijzigde instellingen door naar andere printers/MFC's binnen uw organisatie.
- Beheer op het netwerk aangesloten Brother printers/MFC's en SNMP apparatuur.
- Ingebouwd wachtwoord voorkomt dat onbevoegde gebruikers belangrijke printer/MFC en print/fax serverinstellingen wijzigen.
- Bekijk printers/MFC's tijdens afdruktaken op de taakbalk of zet een Brother printer/MFC of SNMP printer op de taakbalk voor het continu raadplegen van de status.

MFC-9880

Technische Specificaties

Algemeen

Printertype	Laser
Modersnelheid	33600 14400, 9600, 7200, 4800, 2400 bps.
Verzendsnelheid	2 seconden, gebaseerd op ITUT #1 Testchart met JBIG codering).
ITU-T groep compatibility	Super G3.
Datacompressie	MH / MR / MMR / JBIG.
CPU snelheid	RISC-100MHz
Invoer- en Uitvoerbreedte	Maximaal 216 mm.
ADF (Automatische Documentinvoer)	Maximaal 50 vellen kunnen in de documenthouder geplaatst worden en vervolgens achter elkaar toegevoerd worden
Afmetingen LCD Scherm	2 regels met 16 tekens.
Schermprogrammering	Weergave van stap voor stap instructies op het LCD scherm om het programmeren en instellen van de machine te vereenvoudigen.
Backup voor tijdsaanwijzing	Bewaart datum en tijd gedurende maximaal 9 uur.
Totale geheugen capaciteit	8 MB (RAM).
Optioneel geheugen	Uitbreiding geheugen machine met 16 of 32 Mb DIMMs.
Backupgeheugen	Maximaal 4 dagen.
Geheugenbeveiliging	Verhindert ongeoorloofde toegang tot de machine.
Gelijklijdige werking	(Afdrukken / Fax), (Afdrukken / Kopie), (Afdrukken / Scan).

Laserprinter

Snelheid	Tot 14 pagina's per minuut.
Resolutie	600 x 600 dpi.
Papiercapaciteit (Aantal vellen)	Een papierlade met een maximale capaciteit van 250 vel papier.
Extra papiercapaciteit (Aantal vellen)	Een extra papierlade met een capaciteit voor nog eens 250 vel (optie).
Uitvoerpapiercapaciteit	De capaciteit van de uitvoerlade bedraagt Maximaal 150 vel.
Papierformaat	Maximale documentafmeting die door de machine gevoerd kan worden is A4.
Printertaal	Windows® GDI.
Emulatie	PC-5e.
Netwerk	Beschikbaar met de als optie verkrijgbare NC-8100h.
Ingebouwde fonts	49 schaalbare fonts, LetterGothic 16.66 Bitmap font OCR-A & OCR-B.

Laserfax

Automatisch herkezen Directie-toetsen	Automatisch herkezen indien de ontvangende faxmachine bezet is. Automatisch kiezen van een vooraf opgeslagen nummer door het drukken op een van de 32 bestemmingen (2 x 16 nummers).
Snelkestoetsen	Automatisch kiezen van een vooraf opgeslagen nummer door het intetsen van een tweecilijzer getal (100 nummers).
Groepskeuzen	Een combinatie van maximaal 6 Directies- en Telefoonlijstnummers kunnen onder een Directie-toets worden opgeslagen voor verzending.
Telefoonboek	Een elektronisch, alfabetisch gesorteerd telefoonboek van opgeslagen Directies-, Snelkes- en Groepskeuzenummers.
'Kettingkeuzen'	Stelt de gebruiker in staat om delen voor een lang nummer in verschillende Directies- of Snelkesnummers op te slaan. Dit betreft opgeslagen informatie die boven aan elke pagina wordt afgedrukt. Stelt onze helpdesk in staat een faxmachine in te stellen zonder het kantoor te verlaten. Automatische herkenning van fax- en telefoonontvangst.
Station ID	Maakt kwalitatief hoogwaardige transmissie van bijzonder kleine tekens en tekeningen mogelijk.
Afstandsinstelling	64 waarden.
FAX/TEL Schakelaar	Hiermee kan de gebruiker het contrast aanpassen tussen Automatisch / Licht / Donker.
Luidspreker / Belvolume	3 Standen en UIT.
Superlijn	Maakt kwalitatief hoogwaardige transmissie van bijzonder kleine tekens en tekeningen mogelijk.
Grijschaal	64 waarden.
Contrast	Hiermee kan de gebruiker het contrast aanpassen tussen Automatisch / Licht / Donker.
Activeren op afstand	Stuur een op een telefoon aangenomen faxbericht door naar een op dezelfde lijn aangesloten faxmachine.
Uitgesteld verzenden	Tot 50 verzendingen.
Poling	Standaard, Beveiligd, Vertraagd en Sequentieel.
Snel-Scan (Verzendinggeheugen)	Vermindert scantijd door een fax voor verzending in het geheugen in te scannen. Ongeveer 2,8 seconden per pagina vanuit de ADF en 3,8 seconden per pagina vanaf de flatbed, A4 standaard.

Ontvangst in het geheugen	Maximaal 500 pagina's (ITU-T Chart / JBIG / Standaardresolutie)
Groepsverzending	Verstuur dezelfde fax naar maximaal 182 verschillende bestemmingen.
Handmatige groepsverzending	Stelt de gebruiker in staat maximaal 50 directiesnummers te selecteren voor het verzenden van dezelfde fax naar verschillende locaties.
Uitgestelde batchtransmissie	Staat documenten voor dezelfde bestemming in het geheugen van de machine op voor verzending klaar.
Automatische verkleining	Automatische verkleining van het bericht tot het formaat van een A4 pagina bij ontvangst van document met een paginalengte tussen 297mm en 350mm.
ECM (Foutcorrectie modus)	Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens de transmissie opgemerkt waarbij de lijnen met fouten opnieuw worden verzonden.

'Dual Access'

Fax doorzenden	Stelt de gebruiker in staat gelijktijdig twee verschillende handelingen op de machine uit te voeren.
Fax doorzenden	Stuurt een in het geheugen ontvangen faxbericht door naar een ander vooraf geprogrammeerd faxnummer.
PC Fax	Maakt het mogelijk faxberichten direct via een PC te versturen en ontvangen (Windows, verstuuren en ontvangen; Mac, uitsluitend verstuuren). Stelt de gebruiker in staat om met behulp van een toonkies telefoon toegang tot de faxmachine te krijgen.
Bediening op afstand	Stelt de gebruiker in staat om met behulp van een toonkies machine faxberichten op te vragen. Beschikbaar met de optionele NC-8100h.
Fax op afstand ophalen	Stelt de gebruiker in staat de MFC vanuit de PC in te stellen, zoals directies nummers, groepsnummers, station ID (Uitsluitend voor Windows).
Internet fax	
Instellen via de PC	

Dealer:

MFC-9880



Toner & Drum

Laserkopieerfunctie

Snelheid	Maximaal 14 kopieën per minuut.
Opwarmtijd	25 seconden vanuit slaapstand tot bedrijfsklaar. Vanuit slaapstand tot afgedrukt document vraagt 39 seconden (ADF) of 38 seconden (Flatbed).
Tijd tot eerste kopie	Vanuit bedrijfsklare stand tot afgedrukt document vraagt 17 seconden (ADF) of 16 seconden (Flatbed).
Resolutie	Maximaal 600 x 300 dpi.
Meenvoudige kopieën (Stapelen)	Stapelen, 2 kopieën van 3 vellen A, B en C worden tot maximaal 99 kopieën in de volgorde A,B,C in de uitvoerlade afgeleverd.
Meenvoudige kopieën (Sorteren)	Sorteren 2 kopieën van 3 vellen A, B en C worden tot maximaal 99 kopieën in de volgorde A,B,C in de uitvoerlade afgeleverd.
Vergroten/Verkleinen	Verkleinen of vergroot de afmeting van het document van 25% tot 200% in stappen van 1%.
2 op 1 of 4 op 1 kopie	Stelt de gebruiker in staat 2 of 4 A4 pagina's op een enkele A4 pagina te comprimeren.
1 op 3 x 3	Stelt de gebruiker in staat een afbeelding in posterformaat af te drukken.

Kleurens scanner

Resolutie (Optisch)	600 x 2400 dpi.
Resolutie (Génterpoleerd)	9600 x 9600 dpi.
Grijschaal	256 grijswaarden beschikbaar voor kopieën, faxen of scannen.
PCI Scanner (Parallel / USB)	De MFC-9880 beschikt over Parallel- en USB aansluitingen.
Scan naar Afdrukke toets	Stelt een gebruiker in staat direct naar de PC te scannen (Uitsluitend Windows®).
Scan naar OCR toets	Stelt een gebruiker in staat direct naar een OCR-programma te scannen (Uitsluitend Windows®).
Scan naar E-mail toets	Stelt een gebruiker in staat een document direct naar een E-mail programma te scannen (Uitsluitend Windows®).
Keurdiepte	De MFC-9880 beschikt over een 24bits kleurens scanner.

Lijsten

Journal	Geeft een overzicht van de laatste 200 inkomende en uitgaande faxberichten.
TX (Transmissie) Verzendsrapport	Geeft een overzicht van de transmissie gegevens na verzending van elke faxbericht.
Voorblad	Generereert een voorblad dat op de ontvangende machine wordt afgedrukt.
Helplijst	Door op de rapportage-toets te drukken wordt een lijst afgedrukt met een overzicht van de basis bedieningsknoppen en functies.
Directieslijst	Geeft een op nummer gesorteerd overzicht van de in het Directies- en Snelkes geheugen opgeslagen nummers en namen.
System Set-up lijst	Een afdruk waarop de huidige instellingen van de machine staan vermeld.
Orderformulier	Door op de Starttoets te drukken wanneer de machine 'Verwissel toner' of 'Verwissel binnen-kort drum' aangeeft, wordt een toebereidformulier afgedrukt, dat u vervolgens naar uw Brother dealer kunt sturen.

Paginatellers (In systeem set-up)

Totaal aantal afgedrukte pagina's	Informeert de gebruiker over het totaal aantal door de machine geproduceerde pagina's.
Kopiepagina's	Informeert de gebruiker over het totaal aantal door de machine gemaakte kopieën.
PC-MDN pagina's	Informeert de gebruiker over het totaal aantal PC-afdrucken vanuit deze machine.
Fax Ontvangsepagina's	Informeert de gebruiker over het totaal aantal ontvangen faxpagina's op deze machine.

Interface

Externe TAD aansluiting	Interface voor het aansluiten van externe telefoon of antwoordapparaat.
Interface	Parallel poort (IEEE1284).
Netwerkiterface	USB (Universal Serial Bus) poort. Beschikbaar met de als optie leverbare NC-8100h.

Gewicht en Afmetingen

Afmetingen	Met doos 508 x 567 x 580mm (breedte)
	Zonder doos 492 x 456 x 429mm (breedte)
Gewicht	Met doos 21,2 kg.
	Zonder doos 17 kg.

Verbruik

Opgenomen vermogen:	Slaapstand: 15w.
	Stand-by: 75w.
	Piekvermogen: 940w.
Toner:	TN-6300 (0.000 pagina's met 5% dekking).
Toner:	TN-6600 (6.000 pagina's met 5% dekking).
Drum:	DR-6000 (circa 20.000 pagina's).

Optionele Accessoires

Netwerkaart	NC-8100h (10/100Base TX).
Papierlade	LT-400 (capaciteit 250 vel).
Geheugen	16Mb en 32Mb DIMM (standaard modules).

Werk met:	MFC-9880	PC Fax Verstuuren	Talen stuurpage	Printer-keuzepage	Brother-Controlepaneel	Instellen op afstand	ScanOut™
Microsoft® Windows®							
OS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98/98SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Me	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NT4.0 WS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000 Professional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Macintosh®							
OS 8.5.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS 8.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS 9.0.0.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS 9.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020 - 54 51 251 Fax : 020 - 64 36 495
E-mail: info@brother.nl Website: www.brother.nl
Solutions Website: <http://solutions.brother.com>

Alle specificaties correct ten tijde van het in druk geven. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merkprouctnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven

At your side.
brother®

MFC-9880



MFC-9880

Een echte alleskunner

- Flatbed laserkopieermachine
- Laserprinter
- Laserfax
- Kleurens scanner

tot 14 ppm (pagina's per minuut)	PCL [®] 5e	8MB geheugen	33.6k bps modem	Netwerkiterface (optie)	tot 50 pagina's Automatische Documentinvoer (ADF)	Extra papierlade (optie) Totale capaciteit 500 vel
--	---------------------	--------------	--------------------	----------------------------	---	--

MFC-9880

De ideale oplossing voor elke kantooromgeving

MFC-9880

Deze digitale flatbed multifunctionele alleskunner biedt vier hoogwaardige functies – laserkopieermachine, printer, fax en kleurencoder – in één compacte behuizing en zorgt dan ook in elke situatie voor een veelzijdige totaaloplossing. Dankzij de vele tijdsbesparende functies is de MFC-9880 bij uitstek geschikt voor uw kantooromgeving. Uitgerust met de als optie leverbare 'Netwerk-klaar' technologie vormt de MFC-9880 werkelijk de ideale oplossing voor elke gebruiker.

Kenmerken

➤ Laserkopieermachine

Flatbedtechnologie

De geavanceerde kopieerfuncties van de MFC-9880 verhogen de efficiency van uw bedrijf en vormen een makkelijk en gebruiksvriendelijk alternatief voor de traditionele afdelingskopieermachine. De MFC-9880 beschikt over talloze flexibele voorzieningen die vaak alleen maar voorkomen bij de duurdere, losse kopieermachines, waaronder het zonder toezicht kopiëren van maximaal 99 pagina's, stapel- en sorteerfuncties en een kopieersnelheid van maximaal 14 pagina's per minuut. De machine heeft een korte opwarmtijd en 'Eerste kopie' tijd, waardoor het totale werktempo verbetert. Daarnaast beschikt de MFC-9880 over een papierlade voor maximaal 250 vel papier en een automatische documentinvoerfunctie (ADF) voor 50 pagina's. Ook het verkleinen en/of vergroten van het document in stappen van 1% tussen 25% en 400% behoort tot de mogelijkheden, net zoals het comprimeren van 2 of 4 pagina's op een enkel vel A4 papier en het afdrucken van afbeeldingen in posterformaat. Kortom, de MFC-9880 voldoet aan al uw kopieervereisten.

Belangrijkste kenmerken:

- Flatbedontwerp.
- Maximaal 14 kopieën per minuut.
- 250 vel papiercapaciteit.
- 50 pagina's Automatische Documentinvoer (ADF).
- Maximaal 99 kopieën.
- Stapel- of sorteerfuncties.
- Zoomfunctie, 25% - 400% in stappen van 1%.
- 2 op 1 of 4 op 1 verkleining.
- Kopieenteller.



➤ Laserprinter

Superieure afdrucken

Met zijn afdruksnelheid binnen Windows van maximaal 14 pagina's per minuut en een resolutie van 600 x 600 dpi, richt de MFC-9880 zich bij uitstek op de zakelijke gebruiker. De MFC-9880 beschikt daarnaast over een groot aantal andere indrukwekkende afdrukvoorzieningen, waaronder een papierlade voor maximaal 250 vel papier en een als optie verkrijgbare tweede papierlade voor nog eens 250 vel. De MFC-9880 beschikt tevens over netwerkfunctionaliteit (optie), een groot aantal standaard ingebouwde fonts en werkt moeiteloos samen met alle Windows en Macintosh systemen. Dit alles maakt van de MFC-9880 een veelzijdige en efficiënte afdrukoplossing.

Belangrijkste kenmerken:

- Maximaal 14ppm (pagina's per minuut).
- 8 Mb geheugen.
- Resolutie tot 600 x 600 dpi.
- Parallel- en USB aansluiting.
- Werkt met Windows® 95, 98, Me, NT®4.0, 2000 Professional, XP en MacOS™8.5-9.1.
- PCL®5e voor andere OS zoals DOS etc.

➤ Laserfax

Efficiënt en veilig

De faxfuncties van de MFC-9880 werden door Brother ontworpen om uw kantoor- of bedrijfsomgeving nog efficiënter te kunnen laten functioneren. Het grote aantal functies begint met een gebruiksvriendelijke telefoonindex – een elektronisch en alfabetisch telefoonboek van al uw opgeslagen Directkies, Snelkies- en Groepsnummers – waarmee zowel Uitgestelde Batchverzending als de Handmatige Groepsverzending nog eenvoudiger wordt. Indien de ontvangende faxmachine bezet is, vindt automatisch herkiezen plaats. In combinatie met een 33.600 bps Super G3 faxmodem en een geheugen ontvangstmogelijkheid voor maar liefst 500 pagina's**, kan er gesproken worden over indrukwekkende faxvoorzieningen die speciaal voor de MFC-9880 ontworpen zijn om uw kantoor nog soepeler te laten werken. Voor extra veiligheid beschikt de MFC-9880 over 'Memory Secure Mode', een 4-cijferige Pincode, waardoor de machine ook een veilige kantoorpartner is.

** ITUT #1 Chart (JBIG) standaardresolutie

Laserfax (vervolg)

De MFC-9880 verbetert de kwaliteit van inkomende en uitgaande faxberichten dankzij de aanwezigheid van 64 grijswaarden, een superfijn functie voor het versturen en ontvangen van bijzonder kleine letters of lijntekeningen en de mogelijkheid het contrast aan te passen tussen Automatisch, Licht en Donker.

Belangrijkste kenmerken:

- 'Dual Access' functie.
- 33.600 bps Super G3 modem.
- Maximaal 500 pagina's ontvangst in het geheugen**.
- Tot 132 snelkietsen.
- Geheugenbeveiliging.
- Foutcorrectiemodus (ECM).
- Reservering volgende fax.
- Polling.
- Groepsverzenden.
- Afstandsinstelling.

➤ Kleurencoder

Indrukwekkende reproductie

Dankzij de MFC-9880 beschikt u over de mogelijkheid om de presentatie van elk document dan ook snel en gemakkelijk een professionele uitstraling te geven. De MFC-9880 zorgt voor kwalitatief hoogwaardige scans van foto's, afbeeldingen of tabellen tot een resolutie van maximaal 9600 x 9600 dpi (geïnterpoleerd). De flatbedscanner van de MFC-9880 werkt uiteraard volgens de TWAIN-standaard voor zowel de Windows® als Macintosh besturingssystemen, en beschikt over 256 grijswaarden voor zwart/wit en een 24 bit kleurencoder voor een superieure uitvoer.

Belangrijke kenmerken:

- Scannen vanaf flatbed of ADF.
- Maximum resolutie 9600 x 9600 dpi.
- 24bit kleurdiepte.
- Scan naar E-mail.*
- Scan naar OCR.*
- Scan naar Afbeelding.*
- TWAIN standaard.
- Inclusief Scansoft Paperport software.
- Werkt met Windows®95, 98, 98(SE), Me, WinNT®4.0, 2000 Professional en Mac™OS 8.6 –9.1

* Uitsluitend voor Windows®

