




Labelopties

- Standaard gelamineerde tape met mogelijkheden voor fluorescerende en transparante labels.
- Speciale tapes omvatten onder meer niet-gelamineerd, mat, sterk klevend en veiligheidstape. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in verschillende breedten en kleuren en met diverse opties voor de gebruikte tekens.
- Tapebreedte 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
- Standaard tapelengte is 8 m*

*Voldoende voor circa 100 labels (uitgaande van 10 tekens & een standaard labellengte van 8 cm)

Tape Kleuren

De unieke gepatenteerde Brother P-touch TZ TAPE is ontworpen voor de zwaarste toepassingen. Tests hebben aangetoond dat de tekst er niet afgewreven kan worden, de tape bestand is tegen elektriciteit, lichte blootstelling aan chemicaliën, zonlicht, water en extreme temperaturen. Brother's gelamineerde tapes zijn opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die samengevoegd één dunne maar een uitzonderlijk sterke tape vormen. De tekens worden met behulp van voor warmte overdracht gevoelige inkt afgedrukt aan de onderkant van het laminaat en opgesloten tussen twee lagen PET (polyester) folie, waardoor onverslijtbare tekens worden gecreëerd.



GELAMINEERDE BROTHER TAPES MET DE GEPATENTEERDE BROTHER ONDER-TAPE PRINT METHODE

Brother gelamineerde Tape opbouw

Brother TZ tapes hebben een unieke opbouw bestaande uit zes lagen materiaal. Deze krasvaste labels kunnen temperaturen van -50°C tot 300°C weerstaan.

Technische Informatie

Hardware		Software	
Afmetingen (BxDxH)	117 x 239 x 81 (mm)	Regels op 1 tape	Max. 7 regels
Model	Handheld	Aantal Blokken	Max. 50 blokken
Gewicht	610g	Tekst Buffer	500 tekens
Kleur	Oranje (Pantone144C)	Max. Label lengte	1 m
Toetsenbord	Rubber, ABCD and Numerieke toetsen	Meervoudig afdrukken	1 - 99
Aantal toetsen	56 (55 + power knop)	Nummering	1 - 99
Tapesnijder	Handmatig en Tape snij pauze	Spiegelbeeld printen	Ja
Voeding	6 x AA Type Alkaline (niet meegeleverd)	Lettertype	Helsinki
	6 x AA Oplaadbare batterijen (niet meegeleverd)	Letterafmetingen	8
	AC-Adapter (Type: Model-H1)	Letterstijlen	Vet / Outline / Cursief / Cursief-Vet / Cursief outline
Display	LCD, 2 regels van 16 tekens	Kaders	15
Tape soort	TZ Tape	Voorgeprogrammeerde label sjablonen	10
Tape afmetingen	6, 9, 12, 18, 24mm	Layout Preview	Ja
Printkop	180 dpi	Geheugen	2,000 tekens
Print hoogte	18.1mm	Barcode protocollen	CODE39 / I-2/5 / EAN13 / EAN8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / EAN128 / CODE128
Print snelheid	10 mm / sec.	Sjablonen downloaden	Ja
Interface	USB 1.1 (alleen verzenden)	Database downloaden	Ja
		Software upgrade mogelijkheid	Ja
		Backup mogelijkheid	Ja
		Tape snij systeem	Tape snij pauze functie and optioneel ketting printen
		Automatisch uitschakelen	Ja (5 minuten)
		Batterij spanning indicator	Ja
		Label Types	NORMAL, ROTEREN & HERHALEN, PORT, PANEEL, VERTICAAL, VLAG
Firmware			
CD		P-touch Editor Version 3.2 voor Windows, P-touch Transfer Manager, P-touch Backup Manager	
Operating System		Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/2000Pro/XP	
Talen		Engels / Frans / Duits / Nederlands / Noors / Zweeds / Italiaans / Deens / Spaans	

Contact:



Brother International (Nederland) B.V.
 Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
 Telefoon: 020 – 54 51 251 Fax: 020 – 64 36 495
 E-mail: info@brother.nl Website: www.brother.nl
 Solutions Website: http://solutions.brother.com
 Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Professionele label oplossing



MET USB CONNECTIE



Always at your side

Het LCD scherm stelt u in staat om het lettertype, grootte, breedte, stijl, kader, uitlijning, marges en lengtes vooraf te bekijken, zo kunt u uw label nog aanpassen voordat u besluit deze te printen.

Tapes kunnen handmatig op iedere gewenste lengte worden afgesneden, de tape afsnij pauze functie maakt het meervoudig printen van dezelfde label vele malen makkelijker.

Creëer op maat gemaakte labelontwerpen, grafische afbeeldingen en databases op uw PC en download deze naar de PT-2480 om ze vervolgens onderweg te gebruiken. NB: Het is mogelijk dat de label layout niet identiek is aan het ontwerp op uw PC, deze kan afwijken na het conversie en download proces doordat er alleen met de in de PT-2480 ingebouwde lettertypes en letterafmetingen geprint kan worden. Maximaal kunnen er 999 database gegevens worden gedownload.

De robuuste rubberen behuizing blijft intact zelfs als u de tape of batterijen vervangt. Zo is de machine altijd beschermd tegen vallen of stoten en direct klaar voor actie.



De P-touch 2480 van Brother.

Portable en duurzaam, dit is het beletteringsysteem voor de industrie, het magazijn en de elektriciens. Een ruwe werkomgeving heeft niet alleen duurzame labels nodig, zij hebben een beletteringsysteem nodig dat overal gebruikt kan worden en tegen een stootje kan. De handheld, robuuste P-touch 2480 voldoet op elk gebied.

Overal te gebruiken en alle klussen de baas

De P-touch 2480 is een duurzaam beletteringsysteem ontwikkeld om aan de meest rigoureuze eisen te voldoen. Wat u ook wilt labellen, de P-touch 2480 maakt het eenvoudig. De functies zijn speciaal ontwikkeld voor het labellen van:

Draagbaar

Deze lichte handheld machine is compact en eenvoudig in het gebruik. Hij produceert heldere goed leesbare labels die moeiteloos stand houden onder zware condities en wordt geleverd in een praktische koffer om hem eenvoudig overal mee naar toe te nemen.

- KABELS
- TERMINALS
- SCHAPPEN
- GEREEDSCHAP
- SIGNALERING
- MACHINES
- COMPUTER HARDWARE
- DATAOOM PRODUCTEN
- VEILIGHEID EN ELEKTRISCHE UITRUSTING

Snelheid en Veelzijdigheid

Industriële labels

Met een keuze uit meer dan 450 accenten, symbolen en tekens kunt u duurzame labels creëren die voldoen aan al uw professionele eisen. Daarnaast zijn negen van de meest gebruikte barcode protocollen standaard ingebouwd.

Aangepaste labels

Pas uw labels aan naar uw eigen wensen en eisen met de ruime keus aan lettertypes, kaders en marges. U kunt zelfs labels maken met daarin symbolen, logos en afbeeldingen.

Print opties

De machine heeft een grote variëteit aan print opties, zoals roteren en herhalen, paneel, verticaal en spiegelbeeld printen. Dit betekent dat alles van de dunste kabel tot de dikste pijpleiding duidelijk gelabeld kunnen worden, complexe schakelkasten en datacom applicaties kunnen met vertrouwen onder handen worden genomen. De speciaal ontworpen sjablonen voor het labellen van terminals, kabels, patchpanelen en connectoren maken het labellen een stuk eenvoudiger.

Geheugen functie

Tekst, formaten en sjablonen kunnen bewaard worden zodat die vaak gebruikte labels gemaakt kunnen worden wanneer deze nodig zijn.

Verhoogde prestaties

Software

De P-touch 2480 wordt geleverd met P-touch editor version 3.2 voor Windows. Deze eenvoudig te gebruiken software maakt het mogelijk dat u labels kunt creëren en ontwerpen alvorens u deze download naar de machine.



Labels binnen een ogenblik.

Met een printsnelheid van 10mm per seconde, kunt u binnen een ogenblik labels printen.

Veelzijdige labels

Tape breedtes van 6mm tot 24mm, zo kunt u de de juiste tape voor de juiste omgeving kiezen. Met de mogelijkheid om 7 regels op 1 tape te printen bevatten uw labels alle informatie die vereist is.

Duurzame Labels

Brother gelamineerde tapes

Brother TZ tape heeft een unieke opbouw bestaande uit 6 lagen materiaal. Geen enkele andere tape biedt zo een hoge weerstand en krasbestendigheid. De labels zijn bestand tegen wrijving, elektriciteit, langdurige blootstelling aan chemicaliën, zonlicht, water en temperaturen van -50°C tot 300°C.



Always at your side



Panelen



Vlag



Barcode



Roteren en herhalen

