



Industrieel beletteringssysteem

Creëer professionele, duurzame, gelamineerde labels voor kabels, frontpanelen, elektrische apparaten, datanetwerken en andere installaties.

- Specifieke functies voor het creëren van de meest voorkomende labeltypen.
- 168 symbolen, inclusief veel gebruikte elektra- en netwerksymbolen
- Inclusief tapecassette, AC adapter en handige draagkoffer
- Print labels van 3.5, 6, 9 en 12 mm breed



Geef uw werkzaamheden een
professionele uitstraling met het
P-touch E100VP beletteringssysteem.



P-touch
E100VP

P-touch E100VP

De lichtgewicht P-touch E100VP is een draagbaar, industrieel beletteringssysteem, waarmee u snel en eenvoudig veel voorkomende labeltypen kunt creëren. Dit model wordt geleverd in een handige draagkoffer, waarin tevens ruimte is voor de meegeleverde AC adapter en diverse tapecassettes. Binnen het ruime aanbod van TZe tapes, zijn er een aantal speciaal ontwikkeld voor elektriciens, installateurs en andere professionals, zoals de sterk klevende en flexibele ID tapes.



Snelheid 20mm / per seconde

Ieder label wordt binnen enkele seconden geprint.



Kabelwikkel

Snelle identificatie van kabels dankzij duidelijke labels.



Kabelvlag

Selecteer de juiste kabeldiameter om een label op maat af te drukken.



168 ingebouwde symbolen

Inclusief veel gebruikte AV-, elektra-, netwerk- en veiligheidssymbolen.




Grafisch display

Afdrukvoorbeeld van het label bekijken, voordat deze geprint wordt.



Frontpanelen

Label stopcontacten, netwerkpunten en frontpanelen van telefoonaansluitingen.



Opeenvolgende nummering

Labels printen met een opvolgende reeks van cijfers of letters.



Specifiek numeriek toetsenbord

Snel en handig voor het invoeren van numerieke labels.

P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid

In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermisch transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Gelamineerd



Temperatuur bestendig



Water bestendig



Verbleekt niet



Kras bestendig



Chemicaliën bestendig



Eenvoudig te strippen



Extra klevend

Speciale tapecassettes

In aanvulling op het uitgebreide assortiment TZe tapes in verschillende kleuren en maten, zijn er speciale tapes ontwikkeld voor industrieel gebruik en specifieke labeltoepassingen.

Flexibele ID tape


Voor gebruik op gebogen oppervlakken.



- Markeren van kabels en draden
- Scherp gebogen oppervlakken
- Cilindrische oppervlakken
- PVC-buizen en leidingen
- Ronde staven en slangen

Sterk klevende tape

Voor gebruik op ongelijke, ruwe oppervlakken.



- Gelakt metaal
- Poeder-gecoate oppervlakken
- Patchkasten
- Bedieningspanelen
- Fabrieksinstallaties
- Gereedschap en instrumenten

Technische specificatie

Meegeleverd

	PT-E100 beletteringsstelsel AC adapter 12 mm zwart op gele, extra klevende, gelamineerde tapecassette. (8 meter) Gebruikershandleiding Draagkoffer
Hardware	

Afmetingen (mm)	BxHxD: 110 x 207 x 59 mm
Gewicht	390 g
Tape formaten	TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm
Afdrukresolutie	180 dpi
Max. printhoogte	9,0 mm
Max. printsnelheid	20 mm/sec
Snijmechanisme	Handmatig met ingebouwd snijmechanisme
Toetsenbord	ABC met numeriek toetsenblok
Aantal toetsen	54 toetsen
LCD display	16 tekens x 1 grafische regel
LCD afmeting	58 mm x 22 mm
Afdrukvoorbeeld	Ja
Tekstbuffer	MAX. 80 karakters
Label geheugen	720 tekens (9 labels van 80 karakters)
Voeding	6 x AAA (LR03) alkaline batterijen (niet meegeleverd) AC adapter (meegeleverd)

Ingebouwde software

Ingebouwde lettertypes	1
Ingebouwde symbolen	168
Karakter afmeting	3
Karakter breedte	3 breedtes: (groot, medium, gecompriemd)
Letterstijlen	9
Kaders	1
Onderstrepen	Ja
Max. aantal regels	2 regels
Horizontaal uitlijnen	Automatische lengte labels: links uitgelijnd Vooraf ingestelde lengte labels: gecentreerd
Voorinstellingen formaten (auto format)	Nee
Tape lengte instellen	Ja (30-300 mm)
Tape marge instellingen	Geen, smal, half, volledig, ketting afdruk
Tab functie	Ja
Speciale label functies	Kabelwikkel, kabelvlag, frontpaneel en opeenvolgende nummering
Automatisch nummeren	Ja
Gespiegeld afdrukken	Nee
Vericaal printen	Ja
Kopie (herhaald) printen	Ja (1-9)
Afdrukvoorbeeld	Ja (grafische weergave)
Automatisch uitschakelen	Ja
Eenheid keuze	Ja (inch/mm)
Taal keuze	20 talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Kroatisch, Turks, Braziliaans Portugees)

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.