



Mobiele printers	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773	
Technologie	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	
Printsnelheid	tot 8 ppm ¹	tot 8 ppm ¹	tot 8 ppm ¹	tot 8 ppm ¹	tot 8 ppm ¹	tot 8 ppm ¹	
Printresolutie	203 x 200 dpi	300 x 300 dpi	203 x 200 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi	
Geheugen	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	
Afdruk breedte	204,2 mm	208,8 mm	204,2 mm	208,8 mm	208,8 mm	208,8 mm	
Papierinvoer methode	handmatige invoer	handmatige invoer	handmatige invoer	handmatige invoer	handmatige invoer	handmatige invoer	
Ingebouwde lettertypen	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	
ESC/P_P emulatie	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	
ESC/P_B emulatie	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	
ESC/P_B barcode typen	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D; PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D; PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D; PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D; PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D; PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D; PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	
Aantal pagina's per acculading	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's ²	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's ²	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's ²	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's ²	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's ²	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's ²	
Stroomvoorziening (optioneel)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	
Afmeting (bxdxh) en gewicht	25,5 x 5,5 x 3 cm 480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm 480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm 480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm 480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm 480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm 480 gram	
Interfaces							
USB	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	
Bluetooth	-	-	V2.1 + EDR SSP, BIP, OPP en HCRP	V2.1 + EDR SSP, BIP, OPP en HCRP	V2.1 + EDR SPP, BIP, OPP, HCRP en iAP (MFi)	-	
WLAN	-	-	-	-	-	IEEE802.11 b/g/n (infrastructuur/adhoc)	
Wi-Fi direct	-	-	-	-	-	ja	
Mobiele verbindingen ³	-	-	Brother iPrint&Scan (Android)	Brother iPrint&Scan (Android)	Brother iPrint&Scan (Android/iOS)	Brother iPrint&Scan (Android/iOS), AirPrint, Google Cloud Print, Mopria	
Ondersteunde besturingsystemen							
Besturingsystemen ³	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian
Mobiele SDK ⁴	Android 3.1 of recenter	Android 3.1 of recenter	Android 3.1 (USB) Android 2.3 (Bluetooth) of recenter	Android 3.1 (USB) Android 2.3 (Bluetooth) of recenter	Android 3.1 (USB) Android 2.3 (Bluetooth) of recenter	Android 3.1 (USB) iOS 5 of recenter	Android 3.1 (USB) iOS 5 of recenter
Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	
Website	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773	

¹ Binnen een standaard Brother omgeving met de volgende kenmerken: A4-formaat met JAITA J1 patroon bij 23 graden Celsius via USB met gebruik van de AC adapter of Li-ion batterij. ² Bij 1,9% printenbelasting en een volledig opgeladen nieuwe batterij

³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁴ Ga voor de meest recente ondersteuning naar www.brother.nl/bdc

Optionele accessoires

Oplaadbare Li-ion batterij PA-BT-002	AC adapter PA-AD-600EU	12V auto adapter (sigarettenaansteker) PA-CD-600CG	12V auto adapter (permanente aansluiting) PA-CD-600WR	Papierrolhouder PA-RH-600	Beschermhoes PA-RB-001	Behuizing voor PJ en papierrol PA-RC-001	Draagtas PA-CC-500	Auto montage kit PA-CM-500	Papiergeleiders PA-PG-001	A4 papierrol PA-R-411	A4 papier PA-C-411
--------------------------------------	------------------------	--	---	---------------------------	------------------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------