

Labelprinters PT

9 - 12 mm



Labelprinters PT	PT-M95	PT-N10	PT-N20	PT-N25BT
Model	bureaumodel / draagbaarmodel			
Toepassing	beletteringsysteem voor thuis of kantoor			beletteringsysteem voor het kantoor met Bluetooth verbinding
Tape soort	M-tapes	Btag-tapes		
Tape breedtes	9 en 12 mm	12 mm		
Snijmechanisme	handmatig			
Display	tekst LCD scherm, 1 regel van 16 tekens	tekst LCD scherm, 1 regel van 12 tekens	grafisch LCD scherm, 1 regels van 16 tekens	grafisch LCD scherm, 1 regel van 16 tekens
Toetsenbord	QWERTY			
Karakters en symbolen	146 karakters, 210 symbolen	409 karakters, 200 symbolen	459 karakters, 250 symbolen	
Lettertypes	1 lettertypes	3 lettertypes		
Lettergroottes	2 groottes	3 groottes	3 groottes	
Letterstijlen	8 stijlen	6 stijlen	7 stijlen	
Afdrukhoogte	8 mm	7 mm	9 mm	
Afdruksnelheid	tot 7,5 mm/sec	tot 9 mm/sec	tot 12 mm/sec	
Maximaal aantal regels stand-alone	tot 2 regels per label			
Stand-alone afdrুকopties	verticaal printen, 9 kaders	verticaal printen, 10 kaders, onderstrepen, herhalen (1-20)	verticaal printen, 15 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, nummeren (1-10), herhalen (1-20)	
Geheugen	240 tekens, 3 opslaglocaties	80 tekens, 10 opslaglocaties		
Barcodes				
Interfaces				Bluetooth
Besturingssystemen ¹				Android, iOS
Software				
Mobiele app				Brother Design&Print 2
Voeding	4x AAA (LR03/Ni-MH) batterijen (niet meegeleverd), AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd)	6x AAA (LR03/Ni-MH) batterijen (niet meegeleverd)	AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd), 6x AAA (LR03/Ni-MH) batterijen (niet meegeleverd)	
Optionele accessoires				
Meegeleverd	incl tapecassette	incl. tapecassette van 12 mm		
Website	PT-M95	PT-N10	PT-N20	PT-N25BT

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Labelprinters PT

3,5 - 36 mm



Labelprinters PT	PT-D210VP	PT-D410VP	PT-D460BTVP	PT-D610BTVP	PT-D800W
Model	bureaumodel / draagbaarmodel	bureaumodel	PC bureaumodel		PC model met afneembaar toetsenbord
Toepassing	beletteringsysteem voor thuis of kantoor	beletteringsysteem voor thuis of het kantoor met PC aansluiting	beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting en Bluetooth verbinding		beletteringsysteem voor het kantoor met los toetsenbord, PC aansluiting en WLAN/Wi-Fi
Tape soort	TZe-tapes				TZe, HSe, HGe, FLe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12mm	3.5 6, 9, 12 en 18mm	3.5 6, 9, 12 en 18mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme				automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Display	LCD scherm, 1 regel van 15 tekens	LCD scherm, 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD scherm, 2 regels van 20 tekens	verlicht LCD kleurenscherm, 2 regels van 20 tekens	verlicht LCD scherm, 4 regels van 17 tekens
Toetsenbord					
Karakters en symbolen	617 symbolen	908 karakters, 700 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen	1008 karakters, 800 symobolen PT-Editor: alle karakters en symbolen	1108 karakters, 900 symobolen PT-Editor: alle karakters en symbolen	673 karakters, 465 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	14 lettertypes	15 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	16 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	17 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes
Lettergroottes	3 groottes	7 groottes van 6-42 pt	5 groottes van 6-42 pt	8 groottes van 6-48 pt	26 groottes van 4-90 pt
Letterstijlen	10 stijlen	13 stijlen	15 stijlen	17 stijlen	12 stijlen
Afdrukhoogte	9 mm	15,8 mm		18 mm	32 mm
Afdruksnelheid	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec		tot 60 mm/sec
Maximaal aantal regels stand-alone	2 regels per label	5 regels per label		7 regels per label	17 regels per label
Stand-alone afdrukopties	horizontaal / verticaal, 97 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 27 autoformaten	horizontaal / verticaal, 120 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld	verticaal, 140 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld	verticaal, 160 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, roteren, roteren en herhalen, 175 autoformaten, tijd- en datumfunctie	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, tijd- en datumfunctie
Geheugen	2.400 karakters 30 opslaglocaties	280 tekens 50 opslaglocaties	280 tekens 70 opslaglocaties	280 tekens 99 opslaglocaties	7 mb, 99 opslaglocaties
Barcodes		PT-editor: 9 protocollen			PT-Editor: 21 protocollen
Interfaces		USB	USB, Bluetooth		USB, WLAN
Besturingssystemen ¹		Windows / Macintosh			
Software		Brother PT-editor software			
Mobiele app			Brother iPrint&Label app		
Voeding	AD-24ES AC adapter(meegeleverd), 6x AAA (niet meegeleverd)	AD-E001AEU AC adpter (meegeleverd), 6x AA batterijen (niet meegeleverd)			AD-9100ES AC adapter (meegeleverd), optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Optionele accessoires					PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI, PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij
Meegeleverd	Incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassettes van 12mm	incl. adapter, USB kabel, draagkoffer en 1 tapecassette van 18mm		incl. adapter, USB kabel, draagkoffer en 1 tapecassette van 24mm	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en 2x USB kabel
Website	PT-D210VP	PT-D410VP	PT-D460BTVP	PT-D610BTVP	PT-D800W

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Labelprinters PT

3,5 - 36 mm



Beletteringsystemen PT	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P710BTH	PT-P910BT	PT-P750W	PT-P900Wc	PT-P950NW
Model	Printermodel voor smartphones en tablets	Printermodel voor PC, smartphones en tablets			PC printermodel		
Toepassing	beletteringsysteem voor gebruik via app	beletteringsysteem voor gebruik via PC of app			PC beletteringsysteem voor het kantoor		
Tape soort	TZe tapes				TZe, HSe-tapes	TZe, HGe, HSe, FLe-tapes	
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm		3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm	
Snijmechanisme	handmatig	automatisch		automatisch, multifunctioneel, half insnijden	automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden	
Toetsenbord en display							optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)
Karakters en symbolen	Design&Print: 1070 symbolen	Design&Print: 1070 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen			PT-Editor: alle karakters en symbolen		
Lettertypes	Design&Print: 23 lettertypes	Design&Print: 23 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes			PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes		
Lettergroottes		PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes					
Letterstijlen	Design&Print: 2 letterstijlen	Design&Print: 2 letterstijlen PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes			PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes		
Printheogte	max 9 mm	max 18 mm		max 32 mm	max 18,1 mm	max 32 mm	
Printsnelheid	tot 20 mm/dec				tot 30 mm/sec	tot 60 mm/sec	
Tijd- en datumfunctie	via app	via software en app				via optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)	
Geheugen						6 mb voor sjablonen	
Barcodes		PT-Editor: 21 protocollen				PT-Editor: 21 protocollen / 18 ingebouwd	
Interface	Bluetooth interface voor Android / iOS	USB voor Windows / Macintosh Bluetooth interface voor Android / iOS			USB, WLAN, NFC	USB, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001)	USB, LAN, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001) optioneel Bluetooth interface (PA-BI-002)
Besturingssystemen ¹	Android / iOS	Android / iOS / Windows / Macintosh			Windows / Macintosh / Android / iOS		
Software (Win/Mac)		PT-Editor software			PT-Editor Lite software PT-Editor software	PT-Editor software	
Mobiele applicaties (Android/iOS)	Brother Design&Print app	Brother Design&Print app Brother iPrint&Label app			Brother iPrint&Label app		
Voeding	AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	Lithium-io batterij (batterij meegeleverd) USB van PC (kabel meegeleverd) USB adapter (adapter niet meegeleverd)			AD-24ES AC adapter (meegeleverd)	AD-9100ES AC adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)	AD-9100ES AC adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Meegeleverd	incl tapecassette van 12 mm	incl tapecassette van 24 mm Lithium-ion batterij en USB kabel		incl tapecassette van 24 mm Lithium-ion batterij en USB kabel	incl adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel	
Optionele accessoires							PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M PA-BI-002 - Bluetooth interface PA-TDU-003 - touchpanel display
Website	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P710BTH	PT-P910BT	PT-P750W	PT-P900Wc	PT-P950NW

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Labelprinters PT

3,5 - 24 mm



Labelprinters PT	PT-H110	PT-H500	PT-E110VP	PT-E310BTVP	PT-E560BTVP	PT-E560BTSP
Model	draagbaar model					
Toepassing	beletteringsysteem voor thuis of kantoor	draagbaar beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting	professioneel beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor electriciens met Bluetooth	professioneel en robuust beletteringsysteem voor electriciens en netwerkinstallateurs met Bluetooth	
Tape soort	TZe-tapes	TZe, HGe-tapes		TZe, HGe, HSe-tapes		
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12 en 18 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	
Snijmechanisme	handmatig				automatisch ingebouwd snijmechanisme	
Display	LCD scherm, 1 regel van 16 karakters	Verlicht LCD scherm, 3 regel van 16 karakters	LCD scherm, 1 regel van 16 karakters	Verlicht LCD scherm, 3 regels van 16 karakters		Verlicht LCD scherm, 3 regels van 18 karakters
Toetsenbord	QWERTY		ABC en numeriek	QWERTY		
Karakters en symbolen	253 karakters en symbolen	618 karakters en symbolen	147 karakters, 168 symbolen	147 karakters, 476 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen		
Lettertypes	3 lettertypes	14 lettertypes	1 lettertype	7 lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle geïnstalleerde TrueType lettertypes	
Lettergroottes	3 groottes	8 groottes	5 groottes van 6-24 pt	7 groottes van 6-42 pt	8 groottes van 6-48 pt	
Letterstijlen	10 stijlen	12 stijlen	9 stijlen			
Afdrukhoogte	9 mm	18 mm	9 mm	15,8 mm	18 mm	
Afdruksnelheid	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec	tot 20 mm/sec		tot 30 mm/sec	
Maximaal aantal regels stand-alone	tot 2 regels per label	tot 7 regels per label	tot 2 regels per label	tot 5 regels per label	tot 7 regels per label	
Deco mode						
Stand-alone afdrukopties	verticaal printen, spiegelbeeld printen, 15 kaders	verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijdfunctie	verticaal printen, onderstrepen, 1 kader	verticaal printen, onderstrepen, doorstrepen, gespiegeld afdrukken, 7 kaders		
Geheugen	15 locaties, 80 karakters per lokatie	50 locaties, 280 karakters per lokatie	9 locaties, 720 karakters per lokatie	99 locaties, 1.800 karakters per lokatie		
Barcodes		9 ingebouwde protocollen		12 ingebouwde protocollen		
PC-Interface		USB		USB, Bluetooth		
Besturingssystemen ¹		Windows / Macintosh		Windows / Macintosh / Android / iOS		
Software en mobiele apps		Brother PT-editor software		Brother PT-editor software, Brother Pro label tool app, Brother Mobile transfer express		
Voeding	6x AAA (niet meegeleverd) AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd)		6x AAA (niet meegeleverd) AD-24ES AC adapter (meegeleverd)	PA-AD-004 AC adapter (niet meegeleverd) USB Type-C kabel (meegeleverd) BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij (meegeleverd)		
Meegeleverd	tapecassette	tapecassette, polsband en labelontwerp-software	adapter, draagkoffer, tapecassette	Li-ion oplaadbare batterij, USB Type-C kabel, draagkoffer, tapecassette en polsband	Li-ion oplaadbare batterij, USB Type-C kabel, 2 meegeleverde tapes, draagkoffer en polsband	Li-ion oplaadbare batterij, USB Type-C kabel, 4 meegeleverde tapes, draagkoffer en polsband
Website	PT-H110	PT-H500	PT-E110VP	PT-E310BTVP	PT-E560BTVP	PT-E560BTSP

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc