



De Brother HL-5280DW

Met een ingebouwde 10/100 Base-TX en 802.11b/g Wireless netwerk, automatisch duplex printen en een 3 kleuren LCD scherm, biedt de HL-5280DW u de complete mono print oplossing.



TOT
28 PPM
MONO
PRINTEN

WARE
1.200
DPI PRINT
RESOLUTIE

32MB
STANDAARD
GEHEUGEN

TOT
250
VEL PAPIER
CAPACITEIT

TOT
50
VEL MULTI FUNC
TONELE LADE



Brother HL-5280DW

Totale betrouwbaarheid voor uw werkgroep

Brother introduceert de HL-5280DW met de printeisen van een professionele werkgroep in gedachten. Meerdere gebruikers kunnen nu profiteren van hoge snelheid en hoge kwaliteit draadloos printen op elke plek in uw kantoor. Het 3 kleuren LCD scherm geeft continu de status weer van de machine, zo voorkomt u onnodige wachttijden.

Flexibele en Efficiënte Functies

Eenvoudig te integreren in uw draadloze netwerk, de HL-5280DW is compatibel met een grote reeks aan besturingssystemen zoals Windows®, Macintosh®, Linux, Unix en DOS. Het aansluiten van uw printer kan niet eenvoudiger, Hi-Speed USB 2.0, Parallel en een Ethernet poort zijn standaard aanwezig.

- Tot 28ppm Mono Print Snelheid
- Standaard Wireless 802.11 b/g en 10/100 Base-TX Network
- 1.200 x 1.200 dpi Print Resolutie
- Tot 250 vel Papier Lade (Uitbreidbaar tot 500 of 750 vel met 2 optionele extra lades)
- 3 Kleuren LCD scherm
- Hi-Speed USB 2.0 en Parallel
- Standaard Duplex (dubbelzijdig) Printen
- 32MB Geheugen (Uitbreidbaar tot 544MB)
- Tot 50 vel Multi Functionele Lade
- Gescheiden hoge capaciteit drum en toner

Uitbreidbaar en Economisch

Niet zoals de eisen van een werkgroep veranderen kunt u ook de papier en geheugen capaciteit veranderen. Het geheugen is volledig uitbreidbaar tot 544MB en de papiercapaciteit kan van 250 naar 750 vel worden uitgebreid door twee optionele extra lades toe te voegen. De Multi Functionele lade van 50 vel is te gebruiken voor alternatieve media zoals labels en enveloppen. De HL-5280DW wordt geleverd met een hoge capaciteit toner voor 7.000 pagina's.

Geavanceerd bedraad en draadloos netwerk printen

De HL-5280DW biedt u standaard bedraad en draadloos netwerk met zowel 802.11b/g en 10/100 Base-TX interfaces. Tevens is duplex (dubbelzijdig) printen beschikbaar voor uw volledige netwerk, zo kunnen alle gebruikers gebruik maken van deze efficiënte functie. De HL-5280DW; Betrouwbaarheid die u mag verwachten van een Brother.



Technische Specificaties HL-5280DW

Technologie Print snelheid Eerste pagina Resolutie	A4 Windows® 95 / 98 / Me en NT®4.0 / 2000 / XP Mac OS® Linux DOS	Electrofotografisch Tot 28ppm Minder dan 8,5 seconden 1.200 dpi, HQ1200, 600 dpi, 300 dpi 1.200 dpi, HQ1200, 600 dpi, 300 dpi 600 dpi, 300 dpi 600 dpi
BESTURING		
Processor Geheugen Interface		266MHz 32MB (Maximum 544MB) IEEE 1284 Parallel, Hi-Speed USB2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, Wireless LAN 802.11b/g
Network Protocols	IPv4 IPv6	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, SMB Print, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP
Netwerk Management Tool Emulatie Interne lettertypes		BRAdmin Professional, Web BRAdmin, Web Based Management, BRAdmin Light PCL®6, BR-Script3, IBM® ProPrinter XL, Epson® FX-850 PCL®: 66 scalable lettertypen, 12 bitmap lettertypen, 11 bar codes, BR-Script3: 66 scalable lettertypen
SOFTWARE		
Printer Driver	Windows® Macintosh® Linux	PCL® Printer Driver en BR Script 3 (PPD bestand) voor Windows® 95 / 98 / Me, en NT®4.0 / 2000 / XP Brother Laser Driver en BR-Script3 voor Mac® 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 of hoger GDI Printer Driver BR-Script 3 (PPD bestand) Interactieve Help Driver Deployment Wizard
Hulpprogramma's		
BEDIENINGSPANEEL		
Display Toetsen	LCD 7 Toetsen	1 regel, 16 tekens, 3 kleuren, 1 Status LED Go, Job Cancel, Reprint, Set, Back, 2 Scroll Toetsen
PAPIERCAPACITEIT		
Papier invoer	Multifunctionele lade Papierlade(Standaard) Papierlade(Extra)	50 vel 250 vel 250 vel x 2 (max. 500 vel)
Papier uitvoer Duplex	bedrukte kant onder Handmatige Duplex Auto Duplex Printen	150 vel Ja Ja

PAPIER SPECIFICATIES		
Papiersoorten	Multifunctionele lade Papierlade	Normaal papier, briefpapier, kringloop papier, enveloppen en transparanten Normaal papier, briefpapier, kringloop papier en transparanten
Papier gewicht	Multifunctionele lade Papierlade	60 - 161 g/m2 60 - 105 g/m2
Papier formaten	Multifunctionele lade Papierlade LT-5300 Papierlade (Optioneel)	Breedte 69.9 tot 215.9 mm, Lengte 116 tot 406.4 mm A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6, A6, Exe A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6, Exe
PRINTER DRIVER FUNCTIES		
Pagina Layout	N-op-1 Poster Printen Watermerk Printen	Print 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's op 1 pagina Vergroot 1 A4 en print deze op 4, 9 of 25 pagina's Het is mogelijk vooringestelde tekst of berichten als watermerk op uw documenten te printen
Overige	Snelle printerinstelling Status Monitor	Met deze functies kunt u in het stuurprogramma snel printopties selecteren Geeft de status van de printer weer op een PC
CONSUMABLES		
Toner (TN-3130) (TN-3170) Drum (DR-3100)	Standaard capaciteit Hoge capaciteit Standaard capaciteit	3.500 A4 pagina's @ 5% dekking 7.000 A4 pagina's @ 5% dekking (meegeleverd) 25.000 A4 pagina's (1 pagina per printjob)
AFMETINGEN / GEWICHTEN		
Afmetingen(BxDxH) Gewichten		393 x 384 x 259 mm 10.2kg
OVERIGE		
Stroom verbruik	Printen Standby Slaapstand Printen Standby Stroombesparing Tonerbesparing	610w 80w 15w LWA = 6.4 Bell (A) 4,0 Bell (A) Ja Ja
Geluidsniveau		
Ecologie		

Bezoek <http://solutions.brother.com> voor meer informatie betreffende system vereisten
Linux printer driver kan gedownload worden van <http://solutions.brother.com>

Contact:

05.05.11.303.54321

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

E-mail: info@brother.nl

Internet: <http://www.brother.nl> en <http://solutions.brother.com>

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.