



Industrieel beletteringsysteem

Dankzij de zeer gespecialiseerde functies creëert u zelf professionele, duurzame, gelamineerde labels voor kabels, frontpanelen, elektrische apparaten datanetwerken en andere installaties.

- Groot en verlicht grafisch scherm
- Specifieke functietoetsen om de meest voorkomende labeltypes te creëren
- Inclusief tapecassette, AC adapter en een handige draagkoffer
- Print labels van 3,5, 6, 9, 12 en 18 mm breed



De P-Touch E300VP zorgt ervoor dat uw werkzaamheden professioneel gelabeld en afgewerkt worden.



P-touch
E300VP

P-touch E300VP

Het lichtgewicht P-touch E300VP beletteringsysteem is een onmisbaar hulpmiddel voor elektriciens en netwerkinstallateurs. Dit model wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ion batterij en AC adapter in een stevige draagkoffer. Het grote LCD scherm, het overzichtelijke toetsenbord uitgevoerd in PC-stijl en de specifieke functietoetsen zijn speciaal ontworpen zodat u snel en eenvoudig professionele, industriële labels kunt creëren. Dankzij de hoge kwaliteit van de gelamineerde en zeer duurzame labels laat u na elke opdracht een professionele indruk achter.



Print labels van 3,5 tot 18 mm breed

Print labels in verschillende breedtes van 3,5 tot 18 mm, geschikt voor elke plek en toepassing.



Frontpanelen

Label stopcontacten, netwerkpunten en frontpanelen van telefoonaansluitingen.



Kabelbinder / Kabelvlag

Snel te identificeren kabels met gemakkelijk te lezen labels.



9 barcodeprotocollen

Inclusief barcodes voor beveiliging en veiligheid.



Groot verlicht grafisch LCD scherm

Bekijk eerst een voorbeeld van gebruikte symbolen en het label voordat deze geprint wordt.



Patchpanel

Creëer op maat gemaakte identificatie labels voor patchpanels en -kasten.



Opeenvolgende nummering

Labels printen met een opvolgende reeks van cijfers of letters.



384 ingebouwde symbolen

Inclusief veel gebruikte AV-, elektra-, netwerk-, beveiliging- en veiligheidssymbolen.

P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid

In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermisch transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Gelamineerd



Temperatuur bestendig



Water bestendig



Verbleekt niet



Kras bestendig



Chemicaliën bestendig



Eenvoudig te strippen



Extra klevend

Speciale tape cassettes

In aanvulling op het uitgebreide assortiment TZe tapes in verschillende kleuren en maten, zijn er speciale tapes ontwikkeld voor industrieel gebruik en specifieke labeltoepassingen.

Flexibele ID tape


Voor gebruik op gebogen oppervlakken.



- Markeren van kabels en draden
- Scherp gebogen oppervlakken
- Cilindrische oppervlakken

Sterk klevende tape

Voor gebruik op ongelijke, ruwe oppervlakken.



- Gelakt metaal
- Poeder-gecoate oppervlakken
- Bedieningspanelen

Krimpkoos

Voor gebruik op draden en kabels



- Bekabeling
- Bedrading
- Leidingen

Technische specificatie

Meegeleverd

PT-E300 beletteringssysteem
Lithium-ion batterij
AC adapter
18 mm zwart op gele, extra klevende, gelamineerde tapecassette. (8 meter)
Gebruikershandleiding
Polsband
Draagkoffer

Hardware

| | |
|---------------------|---|
| Afmetingen (mm) | 133 (w) x 220 (h) x 74 (d) |
| Gewicht | 740 g |
| Tape formaten | TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18 mm |
| Afdrukresolutie | 180 dpi |
| Max. printhoogte | 15.8 mm |
| Max. printsnelheid | 20 mm/sec |
| Snijmechanisme | Handmatig met ingebouwd snijmechanisme |
| Toetsenbord | PC-stijl met numeriek toetsenbord |
| Aantal toetsen | 64 toetsen |
| LCD display | 16 tekens x 3 |
| Verlicht LCD scherm | Ja |
| Afmeting LCD scherm | 67mm x 40mm |
| Afdrukvoorbeeld | Ja |
| Tekstbuffer | Max. 200 karakters |
| Label geheugen | 50 geheugenlocaties maximaal 2400 tekens |
| Voeding | Lithium-ion batterij (meegeleverd) AC adapter (meegeleverd) 6 x AA (LR6/HR6) alkaline batterijen (niet meegeleverd) |

Ingebouwde software

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ingebouwde lettertypes | 7 |
| Ingebouwde symbolen | 384 |
| Karakter afmeting | 7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt) |
| Karakter breedte | 3 breedtes: (groot, medium, gecompriemd) |
| Letterstijlen | 9 |
| Kaders | 7 |
| Onderstrepen | Ja |
| Max. aantal regels | Max. 5 regels |
| Horizontaal uitlijnen | Automatische lengte labels: links uitgelijnd Vooraf ingestelde lengte labels: gecentreerd |
| Vooringestelde formaten (auto format) | Nee |
| Tape lengte instellen | Ja (25-300 mm) |
| Tape marge instellingen | Geen, smal, half, volledig, ketting afdruk |
| Tab functie | Nee |
| Speciale label functies | Kabelwikkelaar, kabelvlag, frontpaneel, opeenvolgende nummering, patchpaneel, punchblock |
| Automatisch nummeren | Ja |
| Gespiegeld afdrukken | Nee |
| Verticaal printen | Ja |
| herhaald printen | Ja, (1-50) |
| Ondersteunde barcodes | (CODE39, CODE128, EAN13, EAN8, ITF: 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)) |
| Afdrukvoorbeeld | Ja (grafische weergave) |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Eenheid keuze | Ja (inch/mm) |
| Taal keuze | 20 talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Kroatisch, Turks, Braziliaans Portugees) |

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95